

上汽大通EV90 VAN厢式货车车型配置表						
车型名称		2023款EV90 封闭式厢式货车				
		长轴高顶		加长轴高顶		
起步市场指导价 (万元)		24.9	27.9	25.9	28.9	30.9
基础参数	座位数	3		3		
	轴距(mm)	3366		3760		
	尺寸:长x宽x高 (mm)	5498×2062×2525		5940×2062×2525		
	货箱容积 (m³)	9.7		11		
	总质量 (kg)	3860		4050		
	电池材料及品牌	磷酸铁锂 (国轩)		磷酸铁锂 (国轩)		磷酸铁锂 (宁德时代)
	电池容量 (kWh)	51.5	72	51.5	72	88.55
	额定载质量 (kg)	1365	1205	1515	1335	1215
	整备质量 (kg)	2300	2460	2340	2520	2640
	续航里程 (C-WTVC综合续航, km)	175	240	175	240	295
	*仪表显示续航参考C-WTVC综合续航					
	续航里程 (NEDC综合续航, km)	215	310	212	308	395
	充电时间 (20%-80%) (直流/交流) (h)	DC快充: 36min AC慢充: 6h	DC快充: 36min AC慢充: 8h	DC快充: 36min AC慢充: 6h	DC快充: 36min AC慢充: 8h	DC快充: 48min AC慢充: 9h
	最高车速 (km/h)	100		100		
	最大爬坡度 (%)	25		25		
	最小离地间隙 (mm)	168		172		
	接近角/离去角 (°)	16/15		16/15		
	前悬/后悬 (mm)	1020/1112		1020/1160		
	轮距(前/后) (mm)	1734/1756		1734/1756		
	电池加热装置	带电池加热		带电池加热		
直流充电+交流充电	直流充电+交流充电		直流充电+交流充电			
电机类型	永磁同步电机		永磁同步电机			
峰值功率 (kW)	150		150			
最大扭矩 (N.m)	310		310			
悬挂系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架		前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架			
制动系统	四轮盘式		四轮盘式			
转向系统	电动助力转向		电动助力转向			
轮胎规格	215/75R16		215/75R16			
配置信息	安全性配置					
	ESP+EBA+HHC	●		●		
	TPMS胎压监控	○		○		
	驾驶座安全气囊	●		●		
	副驾驶安全气囊	○		○		
	驾驶员安全带未系报警	●		●		
	电池箱三防 (防水防尘防火)	●		●		
	盲区监测+变道辅助	○		○		
	外观与内饰					
	新能源特色前脸 (带充电口)	●		●		
	水性漆 (勃朗白)	●		●		
	金属漆 (云母蓝、橄榄棕、极光银、曜石黑)	○		○		
	右侧移门	●		●		
	卤素前大灯+卤素后尾灯	●		●		
	LED前大灯+LED后尾灯	○		○		
	前雾灯	●		●		
	一体式后踏步	●		●		
	尾门处地板金属压条	●		●		
	舒适与便利					
	三种驾驶模式+三级能量回收	●		●		
	多功能方向盘+定速巡航+蓝牙	●		●		
	蜘蛛智联系统	●		●		
	10.25英寸触摸屏(GPS+MP5+USB+蓝牙+手机映射+普通车联网)+4.2英寸液晶仪表+倒车影像	●		●		
	腾讯智慧出行	○		○		
	高清360影像 (需捆绑腾讯智慧出行)	○		○		
8向可调主驾驶座椅	●		●			
大功率冷暖空调	●		●			
熄火自动开锁	●		●			
感应型自动落锁 (20km/h)	●		●			
中控锁	●		●			
270°尾门开度	/		○			
电动电加热后视镜集成转向灯	○		○			
倒车雷达	●		●			
前雷达	○		○			
1把折叠遥控钥匙+1把机械钥匙	●		●			
无钥匙进入 (2把智能钥匙+蓝牙开启)	○		○			

备注: ●为标配; ○为选配; /为不提供此配置。

上汽大通EV90 COMBI多功能乘用车车型配置表		
车型名称		2023款EV90 多功能乘用车COMBI
起步市场指导价 (万元)		长轴高顶 27.4
基础参数	座位数	7
	轴距(mm)	3366
	尺寸:长×宽×高 (mm)	5498×2062×2505
	总质量 (kg)	3495
	电池材料及品牌	磷酸铁锂 (国轩)
	电池容量 (kWh)	72
	整备质量 (kg)	2670
	续驶里程 (C-WTVC综合续航, km)	255
	*仪表显示续航参考C-WTVC综合续航	
	续驶里程 (NEDC综合续航, km)	350
	充电时间 (20%-80%) (直流/交流) (h)	DC快充: 36min AC慢充: 8h
	最高车速 (km/h)	100
	最大爬坡度 (%)	25
	最小离地间隙 (mm)	187
	接近角/离去角 (°)	18/17
	前悬/后悬 (mm)	1020/1112
	轮距(前/后) (mm)	1734/ 1756
	电池加热装置	带电池加热
	直流充电+交流充电	直流充电+交流充电
	电机类型	永磁同步电机
峰值功率 (kW)	150	
最大扭矩 (N.m)	310	
悬挂系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	
制动系统	四轮盘式	
转向系统	电动助力转向	
轮胎规格	215/75R16	
安全性配置		
ESP+EBA+HHC		●
TPMS胎压监控		●
驾驶座安全气囊		●
副驾驶安全气囊		●
驾驶员安全带未系报警		●
电池箱三防 (防水防尘防火)		●
盲区监测+变道辅助		○
外观与内饰		
新能源特色前脸 (带充电口)		●
水性漆 (勃朗白)		●
金属漆 (云母蓝、橄榄棕、极光银、曜石黑)		○
右侧移门		●
卤素前大灯+卤素后尾灯		●
LED前大灯+LED后尾灯		○
前雾灯		●
一体式后踏步		●
尾门处地板金属压条		●
座椅 (3+2+2) 灰色织布		●
第三排侧翻座椅		●
舒适与便利		
三种驾驶模式+三级能量回收		●
多功能方向盘+定速巡航+蓝牙		●
蜘蛛智联系统		●
10.25英寸触摸屏(GPS+MP5+USB+蓝牙+手机映射+普通车联网)+4.2英寸液晶仪表+倒车影像		●
腾讯智慧出行		○
高清360影像 (需捆绑腾讯智慧出行)		○
8向可调主驾驶椅		●
冷暖前空调		●
后空调		○
熄火自动开锁		●
感应型自动落锁 (20km/h)		●
中控锁		●
270°尾门开度		/
电动电加热后视镜+尾窗电加热除霜		○
倒车雷达		●
前雷达		○
1把折叠遥控钥匙+1把普通钥匙		●
无钥匙进入 (2把智能钥匙+蓝牙开启)		○

备注: ●为标配; ○为选配; /为不提供此配置。

*自2021年10月起, M1类车型 (座椅数≤9座)按CLTC工况申报公告(10月前以NEDC工况申报公告)

*EV90 M1类车型CLTC续航同NEDC

上汽大通EV90 BUS客车车型配置表					
车型		2023款EV90 客车BUS			
		长轴高顶		加长轴高顶	
起步市场指导价 (万元)		31.4	33.9	35.9	34.05
座位数		9		14	15
轴距(mm)		3366		3760	3760
尺寸:长x宽x高 (mm)		5498×2062×2555	5498×2062×2530	5940×2062×2525	5940×2062×2525
总质量 (kg)		3495		非营运4050/营运4350	4050
电池材料及品牌		磷酸铁锂 (国轩)	磷酸铁锂 (宁德时代)	磷酸铁锂 (宁德时代)	磷酸铁锂 (国轩)
电池容量 (kWh)		72	88.55	88.55	72
整备质量 (kg)		2820	2875	非营运2930/营运3255	2865
续驶里程 (C-WTVC综合续航, km) *仪表显示续航参考C-WTVC综合续航		255	305	295	240
续驶里程 (NEDC综合续航, km)		339	350	380	300
充电时间 (20%-80%) (直流/交流) (h)		DC快充: 36min AC慢充: 8h	DC快充: 48min AC慢充: 9h	DC快充: 48min AC慢充: 9h	DC快充: 36min AC慢充: 8h
最高车速 (km/h)		100	100	100	100
最大爬坡度 (%)		25	25	25	25
最小离地间隙 (mm)		180	185	178	178
接近角/离去角 (°)		17/19	17/18	17/16	17/16
前悬/后悬 (mm)		1020/1112	1020/1112	1020/1160	1020/1160
轮距(前/后) (mm)		1734/1756	1734/1756	1734/1756	1734/1756
电池加热装置		带电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置
直流充电+交流充电		直流充电+交流充电	直流充电+交流充电	直流充电+交流充电	直流充电+交流充电
电机类型		永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
峰值功率 (kW)		150	150	150	150
最大扭矩 (N.m)		310	310	310	310
悬挂系统		前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架
制动系统		四轮盘式	四轮盘式	四轮盘式	四轮盘式
转向系统		电动助力转向	电动助力转向	电动助力转向	电动助力转向
轮胎规格		215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16
配置信息		安全性配置			
		ESP+EBA+HHC	•	•	
		TPMS胎压监控	•	•	
		驾驶员安全气囊	•	•	
		副驾驶安全气囊	•	•	
		驾驶员安全带未系报警	•	•	
		盲区监测+变道辅助	○	○	
		疲劳监控DMS	/	/	
		乘客区逃生窗	/	•	
		外观与内饰			
		新能源特色前脸 (带充电口)	•	•	
		水性漆 (勃朗白)	•	•	
		金属漆 (云母蓝、橄榄棕、极光银、曜石黑)	○	○	
		米色PVC仿皮座椅	•	•	
		右侧移门	•	•	
		LED前大灯+LED后尾灯+日间行车灯	•	•	
		前雾灯	•	•	
		移门电动侧踏步	•	•	
		舒适与便利			
		三种驾驶模式+三级能量回收	•	•	
多功能方向盘+定速巡航+蓝牙	•	•			
蜘蛛智联系统	•	•			
10.25英寸触摸屏(GPS+MP3+USB+蓝牙+手机映射)+腾讯智慧出行)+4.2英寸液晶仪表+倒车影像	•	•			
高清360影像	○	○			
8向可调主驾驶座椅	•	•			
大功率冷暖空调	•	•			
熄火自动开锁	•	•			
感应型自动落锁 (20km/h)	•	•			
中控锁	•	•			
180°尾门开度	•	•			
电动电加热后视镜集成转向灯+尾窗电加热除霜	•	•			
倒车雷达	•	•			
前雷达	○	○			
无钥匙进入 (2把智能钥匙+蓝牙开启)	•	•			
后排侧围USB接口(左右各1个)	•	•			
电动侧移门	○	○			
空气悬架	/	○			
营运包					
M1类营运包(AEB+ACC+LDWS+G网行驶记录仪+自动雨刮+盲区监测+变道辅助)	○	/			
M2类营运包 (全车安全带未系提醒+可调超速报警+一体式行驶记录仪+自动破窗器+缓坡)	/	•			

注: “•” 为标配; “/” 为不提供此配置; “○” 为选配
*自2021年10月起,M1类车型 (座椅数≤9座)按CLTC工况申报公告(10月前以NEDC工况申报公告)
*EV90 M1类车型CLTC续航同NEDC