

	上汽大通MAXUS EV30 配置表		
车型		EV30纯电智能物流专家（宁德时代）	EV30纯电智能物流专家（国轩高科）
		长轴	
起步市场指导价（万元）		15.38	
基础参数	座位数	2	
	轴距（mm）	3285	
	尺寸：长*宽*高（mm）	5090×1780×1916	5090×1780×1915
	续驶里程（CLTC综合工况、km）	261	
	整备质量（kg）	1610	
	额定载质量（kg）	1160	
	最高车速（km/h）	80	
	最大爬坡度（%）	25	
	最小离地间隙（mm）（满载）	144	140
	接近角/离去角（°）（空载）	22. 5/20	22. 2/19. 4
	前悬/后悬（mm）	725/1080	
	轮距(前/后)（mm）	1548/1553	
	载货容积（m³）	6. 3	
	底盘转向	悬挂系统	前麦弗逊独立悬架，后钢板弹簧悬架
		转向系统	电动助力
		行车制动	液压制动, 真空助力, 前盘后鼓式
		轮胎规格	185/65R15LT
	电池/电驱系统	电池材料	磷酸铁锂电池
		电池容量（kWh）	41. 8641. 93
		额定/峰值功率（kW）	50/100
		额定/最大扭矩（Nm）	100/225
	充电系统	充电时间（直流，5-80%，min）	45
		直流快充	●
		电池加热	●
配置信息	安全性配置		
	ABS+EBD		●
	主驾安全带未系报警		●
	倒车雷达		●
	车身防盗报警		●
	碰撞自动断电		●
	外观与内饰		
	车身颜色	勃朗白	●
	轮圈饰罩	小轮圈饰罩	●
	货厢区隔断	不带玻璃	●
	货厢地板	PVC包覆	●
	捆扎环	带捆扎环	●
	尾门	对开尾门	●
	便捷舒适		
	便捷舒适	手动调节外后视镜	●
		冷暖空调系统	●
		舒适针织座椅	●
		MP3+收音机+蓝牙	●
		8km/h感速型自动落锁	●
		远程车况诊断、维保预约	●
	标准版蜘蛛智联系统	充电桩查询	●
		运营报表	●
智能网联			