

| 上汽大通EV80 PRO 城配王 配置表 | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 车型名称 | | EV80 PRO城配王 | |
| | | 长轴中顶 | 长轴高顶 |
| 起步市场指导价 (元) | | 241,800 | 249,800 |
| 基础参数 | 座位数 | 3 | 3 |
| | 轴距(mm) | 3850 | 3850 |
| | 尺寸:长x宽x高 (mm) | 5689*1998*2365 | 5689*1998*2575 |
| | 总质量 (kg) | 3900 | 3900 |
| | 额定载质量 (kg) | 1355 | 1420 |
| | 整备质量 (kg) | 2330 | 2350 |
| | 最高车速 (km/h) | 100 | 100 |
| | 前悬/后悬 (mm) | 854/985 | 854/985 |
| | 轮距(前/后) (mm) | 1734/1728 | 1734/1728 |
| | 货箱容积 (m³) | 9.8 | 11 |
| | 电池材料及品牌 | 磷酸铁锂 (上汽) | |
| | 电池容量 (kWh) | 77 | |
| | 续驶里程 (C-WTVC, km) * | 305 | |
| | 续驶里程(40km/h等速工况, km) | 450 | |
| | 电池加热装置** | ●液热+液冷 | |
| | 充电模式 | 快充+慢充 | |
| | 快充时间 (20%~80%, 25°C) *** | 43min | |
| | 慢充功率 | 6.6kw | |
| | 慢充时间 (5%~100%, 25°C) *** | ≤13h | |
| | 电机类型 | 永磁同步电机 | |
| | 额定功率 (kW) | 60 | |
| | 峰值功率 (kW) | 120 | |
| | 最大扭矩 (N.m) | 280 | |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架三片簧 | | |
| 制动系统 | 电子驻车, 前后盘式制动 | | |
| 转向系统 | 电动助力转向 | | |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | | |
| 配置信息 | 安全性配置 | | |
| | ABS+EBD | ● | ● |
| | TPMS胎压监测系统 | ○ | ○ |
| | 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| | 驾驶员安全带未系报警 | ● | ● |
| | 倒车雷达 | ● | ● |
| | 手机倒车影像 (基于智能语音收音机) | ○ | ○ |
| | 电池箱三防 (防水防尘防火) | ● | ● |
| | 外观与内饰 | | |
| | 外观颜色: 勃朗白 | ● | ● |
| | 金属漆 (极光银, 熔岩灰) | ○ | ○ |
| | 右侧移门 | ● | ● |
| | LED前大灯+LED后尾灯 | ● | ● |
| | 日间行车灯 | ● | ● |
| | 前后雾灯 | ● | ● |
| | 捆扎环 | ● | ● |
| | 尾门处地板金属压条 | ● | ● |
| | 钢制轮圈 6Jx16 | ● | ● |
| | 铝合金轮圈 6Jx16 | ○ | ○ |
| | 钢制全尺寸备胎(同主胎) | ○ | ○ |
| | 舒适与便利 | | |
| | 两种驾驶模式(Eco/Sport) | ● | ● |
| | 多功能方向盘+定速巡航+蓝牙 | ● | ● |
| | 收音机 | ● | ● |
| | 后保带一体式后踏步 | ○ | ○ |
| | 冷暖前空调 | ● | ● |
| | 感速型自动落锁 (8km/h) | ● | ● |
| | 中控锁 | ● | ● |
| | 手动本色外后视镜 | ● | ● |
| 同色电动带加热外后视镜 | ○ | ○ | |
| 1把折叠遥控钥匙+1把普通钥匙 | ● | ● | |
| 电子不停车收费系统 | ○ | ○ | |

备注: ●为标配; ○为选配; /为不提供此配置。

*该数据基于工程开发模拟数值, 真实续航可能会因装载质量、使用情况、驾驶模式、天气、路况、电量放电情况、轮胎等因素而有所差异, 仅供参考。

**电池液热+液冷配置, 电池质保6年/30万公里。

***该充电时间由气温25摄氏度环境下测试得出, 具体充电时间会因气温, 充电功率等有所差异, 仅供参考