

附件一:

上汽大通EV90 VAN车型配置表

车型名称		2022款EV90 封闭式厢式货车				
		长轴高顶		加长轴高顶		
市场指导价(万元起)		21.90	24.90	22.90	25.90	27.90
基础参数	座位数	3		3		
	轴距(mm)	3366		3760		
	尺寸:长x宽x高 (mm)	5498×2062×2525		5940×2062×2525		
	总质量(kg)	3860		4050		
	电池材料及品牌	磷酸铁锂(国轩)		磷酸铁锂(国轩)		磷酸铁锂(宁德时代)
	电池容量(kWh)	51.5	72	51.5	72	88.55
	额定载质量(kg)	1365	1205	1515	1335	1215
	整备质量(kg)	2300	2460	2340	2520	2640
	续航里程(C-WTVC综合续航, km)	175	240	175	240	295
	续航里程(NEDC综合续航, km)	215	310	212	308	395
	充电时间(20%-80%)(直流/交流)(h)	DC快充: 36min AC慢充: 6h	DC快充: 36min AC慢充: 8h	DC快充: 36min AC慢充: 6h	DC快充: 36min AC慢充: 8h	DC快充: 45min AC慢充: 9h
	最高车速(km/h)	100		100		
	最大爬坡度(%)	25		25		
	最小离地间隙(mm)	168		172		
	接近角/离去角(°)	16/15		16/15		
	前悬/后悬(mm)	1020/1112		1020/1160		
	轮距(前/后)(mm)	1734/1756		1734/1756		
	电池加热装置	带电池加热		带电池加热		
	直流充电+交流充电	快充和慢充		快充和慢充		
	电机类型	永磁同步电机		永磁同步电机		
	额定功率(kW)	70		70		
	峰值功率(kW)	150		150		
	最大扭矩(N.m)	310		310		
	悬挂系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架		前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架		
	制动系统	四轮盘式		四轮盘式		
	转向系统	电动助力转向		电动助力转向		
轮胎规格	215/75R16LT		215/75R16LT			
配置信息	安全性配置					
	ESP+EBA+HHC	●		●		
	TPMS胎压监测	○		○		
	驾驶座安全气囊	●		●		
	副驾驶安全气囊	○		○		
	驾驶员安全带未系报警	●		●		
	电池箱三防(防水防尘防火)	●		●		
	盲区监测+变道辅助	○		○		
	外观与内饰					
	新能源特色前脸(带充电口)	●		●		
	水性漆(勃朗白)	●		●		
	金属漆(宝石蓝、橄榄棕、极光银、曜石黑)	○		○		
	右侧移门	●		●		
	卤素前大灯+卤素后尾灯	●		●		
	LED前大灯+LED后尾灯	○		○		
	前雾灯	●		●		
	一体式后踏步	●		●		
	尾门处地板金属压条	●		●		
	舒适与便利					
	三种驾驶模式+三级能量回收	●		●		
	多功能方向盘+定速巡航+蓝牙	●		●		
	蜘蛛智联系统	●		●		
	10.25寸触摸屏(GPS+MP5+USB+蓝牙+手机映射)	●		●		
	腾讯智慧出行	○		○		
	高清360影像(需捆绑腾讯智慧出行)	○		○		
	8向可调主驾驶椅	●		●		
	大功率冷暖空调	●		●		
	熄火自动开锁	●		●		
	感应型自动落锁(20km/h)	●		●		
	中控锁	●		●		
	270°尾门开度	/		○		
	电动加热后视镜集成转向灯	○		○		
倒车雷达	●		●			
前雷达	○		○			
1把折叠遥控钥匙+1把机械钥匙	●		●			
无钥匙进入(2把智能钥匙+蓝牙开启)	○		○			

备注: ●为标配; ○为选配; /为不提供此配置。

附件二:

上汽大通EV90 多功能乘用车COMBI

车型名称		2022款EV90 多功能乘用车COMBI
市场指导价(万元起)		长轴高顶 24.9
基础参数	座位数	7
	轴距(mm)	3366
	尺寸:长x宽x高 (mm)	5498×2062×2505
	总质量(kg)	3495
	电池材料及品牌	磷酸铁锂(国轩)
	电池容量(kWh)	72
	额定载质量(kg)	—
	整备质量(kg)	2670
	续驶里程(C-WTVC综合续航、km)	255
	续驶里程(NEDC综合续航、km)	350
	充电时间(20%-80%)(直流/交流)(h)	DC快充: 36min AC慢充: 8h
	最高车速(km/h)	100
	最大爬坡度(%)	25
	最小离地间隙(mm)	187
	接近角/离去角(°)	18/17
	前悬/后悬(mm)	1020/1112
	轮距(前/后)(mm)	1734/ 1756
	电池加热装置	带电池加热
	直流充电+交流充电	直流充电+交流充电
	电机类型	永磁同步电机
	额定功率(kW)	70
	峰值功率(kW)	150
	最大扭矩(N.m)	310
悬挂系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	
制动系统	四轮盘式	
转向系统	电动助力转向	
轮胎规格	215/75R16LT	
配置信息	安全性配置	
	ESP+EBA+HHC	●
	TPMS胎压监控	●
	驾驶座安全气囊	●
	副驾驶安全气囊	●
	驾驶员安全带未系报警	●
	电池箱三防(防水防尘防火)	●
	盲区监测+变道辅助	○
	外观与内饰	
	新能源特色前脸(带充电口)	●
	水性漆(勃朗白)	●
	金属漆(宝石蓝、橄榄棕、极光银、曜石黑)	○
	右侧移门	●
	卤素前大灯+卤素后尾灯	●
	LED前大灯+LED后尾灯	○
	前雾灯	●
	一体式后踏步	●
	尾门处地板金属压条	●
	座椅(3+2+2)灰色织布	●
	舒适与便利	
	三种驾驶模式+三级能量回收	●
	多功能方向盘+定速巡航+蓝牙	●
	蜘蛛智联系统	●
	10.25寸触摸屏(GPS+MP5+USB+蓝牙+手机映射+普通车联网)+4.2英寸液晶仪表+倒车影像	●
	腾讯智慧出行	○
	高清360影像(需捆绑腾讯智慧出行)	○
	8向可调主驾驶座椅	●
	冷暖前空调	●
	后空调	○
	熄火自动开锁	●
	感应型自动落锁(20km/h)	●
	中控锁	●
	270°尾门开度	/
电动电加热后视镜集成转向灯+尾窗电加热除霜	○	
倒车雷达	●	
前雷达	○	
1把折叠遥控钥匙+1把普通钥匙	●	
无钥匙进入(2把智能钥匙+蓝牙开启)	○	

备注: ●为标配; ○为选配; /为不提供此配置。

车型		上汽大通EV90各车型配置表							
市场指导价(万元)		2022款EV90 客车型S - 普通款				2022款EV90 客车型S - 旗舰版			
		长轴高顶		加高长轴高顶		加高长轴高顶		加高长轴高顶	
		28.90	29.90	31.90	30.90	32.90	33.90	35.90	35.90
基础参数	座位数	9	9	14	14	15	15	15	15
	轴距 (mm)	3308	3760	3760	3760	3760	3760	3760	3760
	尺寸 (长*宽*高/mm)	5498×2062×2558	5940×2062×2525	5940×2062×2525	5940×2062×2525	5940×2062×2525	5940×2062×2525	5940×2062×2465	5940×2062×2465
	总质量 (kg)	3495	3495	3495	4050	4050	3495	3495	3620
	电机额定功率 (kW)	34	34	34	34	34	34	34	34
	电机峰值功率 (kW)	72	72	88.55	88.55	72	72	88.55	88.55
	额定扭矩 (kNm)	2820	2880	2880	2920	2920	2880	2880	2980
	续航里程 (NEDC综合续航, km)	285	285	305	295	295	285	285	305
	续航里程 (NEDC综合续航, km)	330	305	350	380	380	305	305	340
	充电时间 (20%-80% (直流/交流), h)	DC快充: 35min AC慢充: 8h	DC快充: 35min AC慢充: 8h	DC快充: 45min AC慢充: 9h	DC快充: 45min AC慢充: 9h	DC快充: 35min AC慢充: 8h	DC快充: 35min AC慢充: 8h	DC快充: 35min AC慢充: 8h	DC快充: 45min AC慢充: 9h
	最高车速 (km/h)	100	100	100	100	100	100	100	100
	最大爬坡度 (%)	45	25	25	25	25	25	25	25
	最小离地间隙 (mm)	180	185	185	178	178	185	185	185
	接近角/离去角 (°)	17/19	18/18	18/18	17/16	17/16	19/16	19/16	18/16
	轴距 (后悬) (mm)	1020/1160	1020/1160	1020/1160	1020/1160	1020/1160	1020/1160	1020/1160	1020/1160
轴距 (前悬) (mm)	1734/1756	1734/1756	1734/1756	1734/1756	1734/1756	1734/1756	1734/1756	1734/1756	
电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置	带电池加热装置	
电机冷却	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	
制动功率 (kW)	70	150	150	70	150	150	70	150	
最大制动 (kN)	310	310	310	310	310	310	310	310	
制动系统	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架	
转向系统	四轮盘式	四轮盘式	四轮盘式	四轮盘式	四轮盘式	四轮盘式	四轮盘式	四轮盘式	
转向系统	电动助力转向	电动助力转向	电动助力转向	电动助力转向	电动助力转向	电动助力转向	电动助力转向	电动助力转向	
转向系统	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	215/75R16LT	
配置信息	ESP+ABS+EBD	●	●	●	●	●	●	●	●
	胎压监测	●	●	●	●	●	●	●	●
	安全带未系提醒	●	●	●	●	●	●	●	●
	倒车雷达	●	●	●	●	●	●	●	●
	后视镜加热	●	●	●	●	●	●	●	●
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○
ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○	
ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○	
ABS+ESP+EBD+ACC	○	○	○	○	○	○	○	○	

注: ●为标配, ○为选配, /为不提供此配置